

FARMPOWER

हर किसान की पॉवर, फार्मपॉवर

 **Kubota**

Escorts Kubota Limited

एमबी प्लाउ



के लिए उत्तम



ऊबड़-खाबड़ और
पथरीली सतह के लिए
आदर्श



हाइड्रोलिक प्रेस मोल्ड बोर्ड
कुशल और समान जुताई
के लिए



हीट ट्रीटेड कार्बन
स्टील शाफ्ट 3 गुना
ज्यादा चले



हीट ट्रीटेड शियर
बार पॉइंट ज्यादा
घिसाव रोके



हाइड्रोलिक कंट्रोल
आसानी से बाएं-दाएं
मोड़ने में मदद करे



कम ईंधन खपत
और ट्रैक्टर पर
कम भार।



2 साल
ज़ीरो मेंटेनेंस

तकनीकी विनिर्देश

फरो (संख्या)

सुपर
2 बॉटम मोल्ड बोर्ड

प्राइम
2 बॉटम मोल्ड बोर्ड

फरो के बीच दूरी

सुपर
13.5 इंच

प्राइम
13.5 इंच

कार्य करने की चौड़ाई

सुपर
24 इंच

प्राइम
28 इंच

कट की गहराई

सुपर
12 से 14 इंच (लगभग)

प्राइम
14 से 16 इंच (लगभग)

प्लो की कुल ऊंचाई

सुपर
51

प्राइम
54

वजन

सुपर
435 किलो

प्राइम
445 किलो

टर्नओवर प्रणाली

हाइड्रोलिक

ट्रैक्टर पॉवर

सुपर
45 से 55 HP

प्राइम
50 से 60 HP

मिट्टी प्रकार

सख्त/ मध्यम

एमबी प्लॉउ

