

FARMPower

हर किसान की पावर, फार्मपावर

Kubota
Escorts Kubota Limited



स्ट्रॉ रीपर



कार्य प्रदर्शन



7.5 और 8 फीट
कटर बार चौड़ाई
के विकल्प



सभी सर्विस पार्ट्स
ज़िक प्लेटिंग में



कपलिंग टाइप
की पुली



तेल में डूबी हुई मुख्य
पुली की बेयरिंग
गियरबॉक्स के साथ



इन-बिल्ट
कंप्रेसर का विकल्प



मशीन संतुलित थ्रेशर,
ब्लोअर, बड़े बियरिंग
के साथ गाइड ड्रम

सुरक्षा



स्टोन ट्रेप ट्रे के
ऊपर सेंसर



पीछे के हिस्से पर
एलईडी लाइट्स
और अलग हॉर्न



सभी घूमने वाले
पार्ट्स के ऊपर
मेटल कवर्स



ऑटो लॉक
डिस्चार्ज ट्यूब
प्रणाली

विवरण तालिका

कटर बार की चौड़ाई

SR57 : 7.5 फीट
SR60 : 8 फीट

शेथिंग ड्रम व्यास

750 मिमि

ब्लोअर चौड़ाई (इंच)

SR57 : 09
SR60 : 10

फिंगर संख्या

SR57 : 15
SR60 : 16

ब्लेड संख्या

SR57 : 288
SR60 : 304

प्रति फैन ब्लेड संख्या

4 ब्लेड्स

ऑगर चौड़ाई

SR57 : 86 इंच
SR60 : 92 इंच

शेथिंग ड्रम आरपीएम

720-750

टायर साइज

7:00-19

ऑगर स्कूप

SR57 : 22
SR60 : 26

निचली बास्केट ब्लेड संख्या

SR57 : 35
SR60 : 37

क्राउन और पिनियन

18 क्राउन्स
18 पीनियंस

रील प्रकार

टाइन बार

ऊपरी बास्केट ब्लेड संख्या

SR57 : 18
SR60 : 19

टायर कुल आयाम (इंच)

SR57 : L 143 x W 101.2 x H 80.4
SR60 : L 143 x W 107 x H 80.4

टाइन संख्या

SR57 : 70
SR60 : 75

ब्लोअर संख्या

2 ब्लोअर्स

वजन

SR57 : 1980 किलो (लगभग)
SR60 : 2065 किलो (लगभग)

स्ट्रॉ रीपर

